

Oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.1		45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1 d.1.1	D-02.01.01	KNNR 1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I -III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam. samowylad. (Miejsce wskaże Inwestor)	m3	112,97		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów							
1.2		45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
2 d.1.2	D-02.03.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2	717,20		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów							
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
2			D-04.00.00 PODBUDOWA				
2.1		45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
3 d.2.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	376,57		
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża							
2.2		45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4 d.2.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/20 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 8 cm	m2	376,57		
5 d.2.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Analogia - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych naturalnych (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm Krotność = 0,67	m2	376,57		
Razem dział: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie							
2.3		45233000-9	D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
6 d.2.3	D-04.05.01	KNNR 6 0109-01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	376,57		
Razem dział: D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem							
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA							
3			D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
3.1		45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
7 d.3.1	D-05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej czarnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	362,62		
8 d.3.1	D-05.03.23a	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (pasy rozdzielające MPSO szer. 10 cm)	m2	13,95		
Razem dział: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników							
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA							
4			D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
4.1		45233000-9	D-08.01.01b Krawężniki betonowe (wg PN-EN 1340)				
9 d.4.1	D-08.01.01b	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem pod krawężnik wystający 12 cm	m3	6,46		
10 d.4.1	D-08.01.01b	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m	95,70		
Razem dział: D-08.01.01b Krawężniki betonowe (wg PN-EN 1340)							
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem
1	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE								
2	D-04.00.00 PODBUDOWA								
3	D-05.00.00 NAWIERZCHNIA								
4	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC								
	Kosztorys netto								
	VAT 23 %								
	Kosztorys brutto								

Słownie: