

# OBLICZENIE PROFILOWANIA JEZDNI TŁUCZNIEM I MASĄ

## TŁUCZNIEM I MASĄ

Przebudowa drogi gminnej nr 825009P Pawłowo-Rogożewo. ODCINEK od km 0+022,15 do km 0+188,58

Przekrój	Szer.	Grubość wyrównania			Średnia	Pow.	Długość	Średnia	Objętość		Ciężar objętościowy		Wyrównanie		Powierzchnia	Średnie	
	jezdni	Str. lewa	Oś	Str. prawa	grubość	przekroju	odcinka	pow.	tłucznia	masy	tłucznia	masy	tłuczniem	masą	wyrównania	wyrównanie	
					wyrówn.			przekroju								masą	
km/hm/m	m	m	m	m	m	m2	m	m2	m3	m3	Mg/m3	Mg/m3	Mg	Mg	m2	Mg/m2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22,15	5,30	0,07	0,04	0,02	0,04	0,212	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
49,55	4,10	0,03	0,03	0,03	0,03	0,123	27,40	0,168	0,00	4,60	2,08	2,65	0,00	12,19	128,78	0,0947	
69,55	3,50	0,08	0,10	0,13	0,10	0,350	20,00	0,237	1,90	2,84	2,08	2,65	3,95	7,53	76,00	0,0991	
95,55	3,70	0,04	0,03	0,03	0,03	0,111	26,00	0,231	2,29	3,72	2,08	2,65	4,76	9,86	93,60	0,1053	
126,75	4,00	0,05	0,06	0,07	0,06	0,240	31,20	0,176	0,82	4,67	2,08	2,65	1,71	12,38	120,12	0,1031	
147,95	4,20	0,07	0,03	0,03	0,04	0,168	21,20	0,204	0,90	3,42	2,08	2,65	1,87	9,06	86,92	0,1042	
157,85	4,00	0,05	0,06	0,04	0,05	0,200	9,90	0,184	0,20	1,62	2,08	2,65	0,42	4,29	40,59	0,1057	
186,65	4,30	0,04	0,06	0,03	0,04	0,172	28,80	0,186	0,59	4,77	2,08	2,65	1,23	12,64	119,52	0,1058	
188,58	4,30	0,04	0,06	0,03	0,04	0,172	1,93	0,172	0,03	0,30	2,08	2,65	0,06	0,80	8,30	0,0964	
							166,43	Razem:	6,73	25,94	x	x	14,00	68,75	673,83	x	
								Średnia ilość masy mineralno-asfaltowej na wyrównanie [ Mg/m2]								0,102029	x